



Eski İsmi : Shell Alvania Grease 2760B

Shell GadusRail S3 EUFR

- Ekstra Koruma
- Lityum

Aşırı Basınç (EP) Katkılı Demiryolu Aks Gresİ

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Performans, Özellikler & Faydalar

• Maliyet Tasarrufu

Kurum içi kalite kontrolde tespit edilen mükemmel kalite lityum sabunu (aks kutusunun yeniden yağlanmasına gerek kalmadan 600.000 km) sayesinde mükemmel sızdırmazlık özelliklerine bağlı olarak gres tüketimini azaltır, labirent sızıntısını önler.

Bakım masraflarını ve plansız duruşları azaltır

• İç Rahatlığı

SNCF tarafından 10 yıllık saha tecrübesi ile, 200 km / saate kadar trenlerde uzun süreli hizmet kullanımı için önde gelen demiryolu şirketleri (SNCF, Belçika ve Hollanda demiryolları) ve önde gelen OEM'ler (SKF) tarafından onaylanmış ve kendini kanıtlamış teknoloji.

Shell GadusRail S3 EUFR'in kurşun içermediğinden etiketlemeyi gerektirmez.

Profesyonel standartları garanti eden ve yağlama problemi ne olursa olsun destek olan Shell markası.

• Kolaylık

Shell GadusRail S3 EUFR, tüm düşük - orta hızlı demiryolu uygulamalarında (lokomotifler için yer altı, yük ve yolcu trenleri) kullanılabilir.

Temel Uygulamalar



• Demiryolu Uygulamaları

200 km / saat'in altındaki doğrusal hızlarda bakım maliyetlerini düşürmek için uzun servis aralıklarının gerekli olduğu Avrupa aks kutusu uygulamaları (800 mm çaplı tekerlekler ve dn 185 mm'lik ortalama bir yatak çapı için).

Spesifikasyonlar, Onaylar & Tavsiyeler

• DIN EN 12081:2011-01 a

Tüm ekipman onayları ve tavsiyeleri için lütfen teknik destek birim ile irtibata geçiniz.

Tipik Fiziksel Özellikler

Özellikler	Metot	Shell GadusRail S3 EUFR
NLGI		2.5
Renk		Açık Kahverengi
Sabun Tipi		Liyum
Baz Yağı Tipi		Mineral
Kinematik Viskozite	@40°C cSt	IP 71 / ASTM D445 100
Kinematik Viskozite	@100°C cSt	IP 71 / ASTM D445 11
Damlama Noktası	°C	IP 396 180
İşlenmiş Penetrasyon	@25°C 0.1mm	IP 50 / ASTM D217 255

Bu değerler mevcut üretimin tipik değerleri olup Shell spesifikasyonlarını karşılamak kaydıyla üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Sađlık, Emniyet & Çevre

- **Sađlık ve Emniyet**

Shell GadusRail S3 EUFR gresi tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanıldığında ve hijyen standartlarının sürekli sađlandığı durumlarda herhangi bir sađlık veya emniyet problemine yol açmamaktadır.

Ciltle temastan kaçınınız.Kullanım esnasında yağ geçirmeyen eldiven kullanınız.Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile yıkayınız.

Sađlık ve Emniyet Kılavuzu, <http://www.epc.shell.com/> adresinde bulunan Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nda mevcuttur.

- **Çevreyi Korumak**

Kullanılmış yağları yetkili bir toplama noktasına götürün. Drenajlara, toprađa veya suya boşaltmayın.

Ek Bilgiler

- **Çalışma Sıcaklık Aralığı**

Shell Gadusrail S3 EUFR, -20°C ile 120°C aralığında kullanılabilir.

- **Tavsiye**

Burada ele alınmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir.