



Shell Helix Ultra 5W-40

Yeni Nesil Tam Sentetik Üstün Performanslı Motor Yağı

Shell Helix Ultra, içeriğindeki eşsiz aktif temizleme teknolojisi sayesinde yüksek performanslı motorlarda güç ve performans düşüşüne neden olan depozit oluşumunu engeller ve motoru aşınmaya karşı en üst seviyede koruyarak sürekli yüksek performansla çalışmasını mümkün kılar. Araç üreticilerinin tavsiye ettiği uzun yağ değişim aralıklarında kullanıma uygundur.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Performans, Özellikler & Faydalar

- **Shell'in Eşsiz Aktif Temizleme Teknolojisi**
Yüksek performanslı motorlarda güç ve performans düşüşüne neden olan depozit oluşumunu engeller.
- **Aşınma ve Korozyona Karşı Üstün Koruma¹**
Yanma sonucu meydana gelen asitleri nötralize eder, aşınmaya karşı üstün koruma sağlar ve motor ömrünü uzatır.
- **Aktif Temizleme**
Düşük kaliteli yağların geride bıraktığı tortunun temizlenmesine yardımcı olur.²
- **Yaşlanmaya Karşı Yüksek Direnç³**
Yağ değişim aralığının sonuna kadar korumaya devam eder
- **Düşük Buharlaşma Özellikli Formül⁴**
Düşük yağ tüketimi sağlar
- **Düşük Sıcaklıklarda Mükemmel Performans**
Motorun ilk çalıştırılma anında daha hızlı yağ akışı sağlar.⁵
- **Araç Üreticileri Tarafından Onaylı**
Bir çok araç üreticisi tarafından onaylanmıştır. Ferrari tarafından tavsiye edilmektedir.
- **Uzun Yağ Ömrü**
Araç üreticilerinin tavsiye ettiği uzun yağ değişim aralıklarında bile üstün koruma ve temizleme performansı.
- **Çoklu Yakıt Seçeneği**
Benzinli, dizel ve gazlı araçlarda kullanıma uygundur. Ayrıca biodizel ve benzin/etanol karışımlarında da kullanılabilir.

¹ Tarafsız bir laboratuvar tarafından yapılan Sequence IVA ve Sequence VIII motor testlerinin sonuçlarının

API SN spesifikasyonları ile kıyaslanmasına göre

² Zorlu bir çamur testi sonuçlarına göre

³ Tarafsız bir laboratuvar tarafından yapılan Sequence IIIIG oksidasyon ve depozit oluşumu testlerinin

sonuçlarının API SN spesifikasyonları ile kıyaslanmasına göre

⁴ NOACK uçuculuk testi sonuçları ve ekipman üreticilerinin gereksinimlerine göre

⁵ Daha yüksek viskoziteli yağlar ile kıyaslandığında

Temel Uygulamalar

- Shell Helix Ultra tam sentetik motor yağları, aşırı yüksek veya düşük sıcaklıkların söz konusu olduğu ortamlarda, zorlu sürüş koşullarında bile üstün koruma sağlar. Shell Helix Ultra benzinli, dizel (DPF'siz), gaz, biyodizel ve benzin-etanol karışımı kullanan motorlarda kullanıma uygundur.

Spesifikasyonlar, Onaylar & Tavsiyeler

- API SN/CF
- ACEA A3/B3, A3/B4
- BMW LL-01
- MB-Approval 229.5, 226.5
- VW 502.00/505.00
- Porsche A40
- RN 0700, RN 0710
- PSA B71 2296
- Ferrari
- Fiat 9.55535.Z2 & Fiat 9.55535-GH2 (gereksinimleri karşılar)
- Chrysler MS 10725
- Chrysler MS 12991
- Aracınız için en doğru Shell Helix ürününü bulmak için lütfen Shell Lubematch'i kullanın: <http://lubematch.shell.com>
- Tüm ekipman onayları ve tavsiyeleri için lütfen teknik destek birim ile irtibata geçiniz.

Tipik Fiziksel Özellikler

Özellikler			Metot	Shell Helix Ultra 5W-40
Kinematik Viskozite	@100°C	cSt	ASTM D445	13.10
Kinematik Viskozite	@40°C	cSt	ASTM D445	79.10
Viskozite İndeksi			ASTM D2270	168
MRV	@-35°C	cP	ASTM D4684	19300
Yoğunluk	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	840.3
Parlama Noktası		°C	ASTM D92	242
Akma Noktası		°C	ASTM D97	-45

Bu değerler mevcut üretimin tipik değerleri olup Shell spesifikasyonlarını karşılamak kaydıyla üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Sağlık, Emniyet & Çevre

• Sağlık ve Emniyet

Shell Helix Ultra tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanıldığında ve hijyen standartlarının sürekli sağlandığı durumlarda herhangi bir sağlık veya emniyet problemine yol açmamaktadır.

Ciltle temastan kaçınınız. Kullanım esnasında yağ geçirmeyen eldiven kullanınız. Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile yıkayınız.

Sağlık ve Emniyet Kılavuzu, <http://www.epc.shell.com/> adresinde bulunan Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nda mevcuttur.

• Çevreyi Korumak

Kullanılmış yağları yetkili bir toplama noktasına götürün. Drenajlara, toprağa veya suya boşaltmayın.